

TOYOTA LAND CRUISER MY26 - TECHNICAL SPECS

V13 MHEV from production 09/2025

Places assises	Aantal zitplaatsen	#
MOTEUR	MOTOR	
Type	Type	
Cylindrée	Cilinderinhoud	cc
Couple x alésage	Boring x slag	mm
Compression	Compressie	
Puissance maximale	Max. vermogen	kW/hp @ rpm
Couple maximal	Max. koppel	Nm@rpm
HYBRID SYSTEM	HYBRID SYSTEM	
Type de batterie	Type batterij	
Capacité, poids, puissance max, couple max	Capaciteit, gewicht, vermogen, koppel	
Moteur-générateur, type	Type motor	
CONSOMMATION	VERBRUIK	
Consommation, cycle combiné (WLTP)	Verbruik, gecomb cyclus (WLTP)	l
Réservoir	Tank	l
EMISSIONS	UITSTOOT	
Norme Euro	Euronorm	
Emissions de CO2, cycle combiné (WLTP)	CO2 uitstoot, gecomb cyclus (WLTP)	g/km
CO	CO	mg/km
NOx	NOx	mg/km
THC	THC	mg/km
THC+NOx	THC+NOx	mg/km
Particules fines (PM)	Roetdeeltjes (PM)	mg/km
Coefficient d'absorption	Absorptiecoëfficiënt	
PERFORMANCES	PRESTATIES	
Vitesse de pointe	Max. snelheid	km/h
Accélération 0-100km/h	Acceleratie 0-100km/u	sec
Niveau sonore stationnaire	Geluid - stilstaand	dB(A) @ rpm
DIMENSIONS EXTERIEURES	BUITENAFMETINGEN	
Longueur	Lengte	mm
Largeur	Breedte	mm
Hauteur	Hoogte	mm
Empattement	Wielbasis	mm

5door 2.8d 8AT VX 3 5MACL13-00	5door 2.8d 8AT VX-L 3 5MADL13-00
5 (option: 7)	5 (option: 7)
1GD-MHEV	
4 cylinder in line, 16-Valve DOHC, Chain Drive, Common-rail	
2755	
92.0 x 103,6	
15.6:1	
151/205 @ 3000	
500 @ 1600-2800	
48V Lithium-ion	
4,3Ah, 7,6kg, 8,5kW, 65Nm	
permanent magnet synchrone	
279	282 (5pl) - 283 (7pl)
80	
EURO 6 EB	
10,6	10,8
24,9	
26,8	
tbc	
39,5	
tbc	
tbc	
165	170
12,3	12,3
73 @ 2550	
4925	
1980	
1925	1935
2850	

Porte-à-faux avant/arrière	Overhang vooraan/achteraan	mm
Voie avant/arrière	Spoorbreedte vooraan/achteraan	mm
Garde au sol	Bodemhoogte	mm
Angle d'approche	Aanloophoek	°
Angle de fuite	Naloophoek	°
Angle ventral/de crête	Overloophoek	°
Angle de montée	Klimhoek	°
Angle de dévers max.	Kantelhoek max.	°
Hauteur de passage à gué	Doorwaaddiepte	mm
Rayon de braquage min. (aux pneus)	Draaistraal min (banden)	m
Rayon de braquage max. (entre murs)	Draaistraal max (muren)	m
COFFRE	KOFFER	
Longueur max	Lengte max	mm
Hauteur max (plafond)	Hoogte max (plafond)	mm
Largeur max	Breedte max.	mm
Cargo volume, avec cache-bagages et 5 sièges en place	Laadvolume, met bagageafdekking en 5 stoelen in positie	dm³ VDA
idem, sans cache-bagages et jusqu'au plafond	idem, zonder bagageafdekking, tot aan het plafond	dm³ VDA
Cargo volume, avec cache-bagages et 7 sièges en place	Laadvolume, met bagageafdekking en 7 stoelen in positie	dm³ VDA
idem, sans cache-bagages et jusqu'au plafond	idem, zonder bagageafdekking, tot aan het plafond	dm³ VDA
Cargo volume, avec sièges avant uniquement, jusqu'au plafond	Laadvolume, met voorzetels alleen, tot aan het plafond	dm³ VDA
POIDS	GEWICHTEN	
Masse maximale autorisée	Max. toegelaten gewicht	kg
Poids à vide, min.	Leeggewicht	kg
Poids en ordre de marche, min.	Rijklare massa	kg
Masse maximale du train	Max. toegelaten massa met aanhanwagen	kg
Poids sur train avant	Gewicht op de vooras	kg
Poids sur train arrière	Gewicht op de achteras	kg
Poids tractable freiné	Sleepgewicht geremd	kg
Poids tractable freiné	Sleepgewicht ongeremd	kg
Charge sur le toit	Daklast	kg
Vertical load	Vertical load	kg
AUTRES	ANDERE	
Avant	Vooraan	
Arrière	Achteraan	
Freins avant	Remmen voor	
Freins arrière	Remmen achter	
Boîte de vitesses, transmission	Versnellingsbak, overbrenging	

5door 2.8d 8AT VX 3 5MACL13-00	5door 2.8d 8AT VX-L 3 5MADL13-00
935/1140	
1664/1668	
205,3	215,3
31	
22	
25	
42	
44	
700	
6,0	
6,4	
1100 (row1 and 2 up), 1685 (row 1 up)	
1090	
1286	
573 (5pl), 511 (7pl)	
954 (5pl), 906 (7pl)	
143	
182	
1895 (5pl), 1829 (7pl)	
3100 (7pl: 3150)	3100 (7pl: 3200)
2415-2610	2415-2610
2490-2685	2490-2685
6600 (7pl: 6650)	6600 (7pl: 6700)
1605	1605
1860	1860
3500	
750	
140	
Double wishbone	
Four link with coil spring	
Ventilated discs, 18", 4 cylinders	
Ventilated discs, 1 cylinder	
8AT direct shift, 4WD automatic	

Direction	Besturing	
Démultiplication (lock to lock)	Reductie (van slot tot slot)	

Données à titre indicatif, données d'homologation finales dans l'offre SalesPower du type/option choisi.
Gegevens uitsluitend ter informatie, definitieve homologatiegegevens in de SalesPower offerte van het gekozen type/optie.

5door 2.8d 8AT VX 3 5MACL13-00	5door 2.8d 8AT VX-L 3 5MADL13-00
Rack and pinion, electric	
3,24 (lock to lock)	